

# Mini Sky Air Alpha-sorozat

RZAG-A



BLUEEVOLUTION

**R-32**

INVERTER



Technológia  
hűtés



Inverteres

## A Sky Air Alpha-sorozat kiterjesztése kiskereskedelmi és technológiai hűtési alkalmazásokra

- › 3,5 kW-tól 6 kW teljesítményig
- › Rendkívül hatékony kültéri egységek akár A++ energiasztályig
- › Alacsonyabb környezeti terhelés az R-32 hűtőközegnek köszönhetően
- › Alkalmas technológiai hűtési alkalmazásokhoz
- › Kizárólag páros alkalmazásként elérhető
- › Fűtés és hűtés üzemmódban is biztonságos működés -20°C-ig
- › Megbízható működés a hűtőközeg által hűtött PCB-nek köszönhetően
- › Maximális csövezési hossz akár 50 m, és 30 m szintkülönbségnél
- › Csatlakoztatható az összes hagyományos Sky Air modellhez és a Perfera (FTXM) oldalfali egységhez



RZAG-A

Bővebb információért keresse fel a Daikin Business Portalt: [my.daikin.eu](http://my.daikin.eu)

# RZAG-A

## Komfort hűtés kombinációs táblázat

	FCAHG-H				FCAG-B				FFA-A9				FDA-A				FDX-M-F9				FBA-A9				FHA-A9				FAA-A				FTXM-N				FUA-A				FNA-A9				FVA-A			
Teljesítményosztály	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140		
RZAG35A					P																																											
RZAG50A						P																																										
RZAG60A							P																																									

P = páros alkalmazás

## Technológiai hűtés kombinációs táblázat



	FTXM-N				FAA-A				FHA-A9				FBA-A9				FDX-M-F9				FUA-A				FNA-A9				FVA-A				FFA-A9				FCAHG-H				FCAG-B			
Teljesítményosztály	35	50	60	71	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	
RZAG35A		P*																																										
RZAG50A			P																																									
RZAG60A				P*																																								

P = páros; P\* = ASYCPiR Asszimetrikus kombináció esetén csőkeresztmetszet csökkentő idom szükséges (6400 Ft). A technológiai hűtéshez kapcsolódó további opciókról a "Technológiai hűtési megoldások" katalógusunkban tájékozódhat.

Kültéri egység	RZAG		35A		50A		60A			
Méret	Mag. x Szél. x Mélys.	mm	734x870x373							
Súly		kg	52							
Hangteljesítmény szint	Hűtés	dB(A)	62		63		64			
	Fűtés	dB(A)	62		63		64			
Hangnyomás szint	Hűtés	Névleges	48		49		50			
	Fűtés	Névleges	48		49		50			
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max.	°CDB		-20 / +52					
	Fűtés	Környezeti Min.~Max.	°CWB		-20 / +24					
Hűtőközeg	Típus/GWP		R32 / 675							
	Töltet	kg/TCO2Eq	1,55/1,05							
Csőcsatlakozások	Folyadék/Gáz	Külső átmérő	mm		6,4/9,5		6,4/12,7			
	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e. Max.	m		50					
	Rendszer	Egyenértékű	m		50					
		Töltet nélkül	m		30					
		Hűtőközeg utántöltés	kg/m		0,02 (30 m-nél hosszabb csővezeték esetén)					
		Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max.	m		30					
Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség	Hz/V	Egyfázisú / 50 / 230							
Áramerősség - 50Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	16		16		20			

Típus	Beltéri egység	Kültéri egység	Dekorációs panel	Vezetékes távszabályzó	Redundáns üzem(*)	Teljesítmény (kW)		Szezonális hatékonyság**				Ár (HUF)*** (nettó listaárak)				
						Hűtés (Névleges)	Fűtés (Névleges)	Hűtés		Fűtés (átlagos klíma)		Beltéri egység	Kültéri egység	Panel	Táv-szabályzó	Szett
								Energia-címke	SEER	Energia-címke	SCOP					
Kompakt légcsatornázható	FDX35F9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90	227.726,-	360.960,-	-	52.810,-	641.496,-
	FDX50F9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90	350.555,-	468.160,-	-	52.810,-	870.895,-
	FDX60F9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90	448.917,-	558.720,-	-	52.810,-	1.060.447,-
Légcsatornázható - normál ESP	FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	3,5	4,0	A++	6,12	A+	4,10	290.564,-	360.960,-	-	52.810,-	704.334,-
	FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	5,0	6,0	A+	6,30	A+	4,10	294.880,-	468.160,-	-	52.810,-	815.850,-
	FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	6,0	7,0	A++	6,15	A+	4,10	318.789,-	558.720,-	-	52.810,-	930.319,-
Teljesen sík kazettás	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	igen	3,5	4,0	A++	6,40	A	3,80	255.031,-	360.960,-	79.468,-	52.810,-	748.269,-
	FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	igen	5,0	5,8	A++	6,30	A+	4,01	264.330,-	468.160,-	79.468,-	52.810,-	864.768,-
	FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	igen	6,0	7,0	A+	5,80	A+	4,04	356.978,-	558.720,-	79.468,-	52.810,-	1.047.976,-
Körbe kifűvős kazettás	FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	nem	3,5	4,0	A++	7,30	A+	4,30	237.099,-	360.960,-	82.647,-	52.810,-	733.516,-
	FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	nem	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30	246.514,-	468.160,-	82.647,-	52.810,-	850.131,-
	FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	nem	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,25	254.534,-	558.720,-	82.647,-	52.810,-	948.711,-
Légcsatornázható padlón álló	FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90	226.805,-	360.960,-	-	52.810,-	640.575,-
	FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90	264.661,-	468.160,-	-	52.810,-	785.631,-
	FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90	291.892,-	558.720,-	-	52.810,-	903.422,-
Mennyezet alatti	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	3,5	4,0	A++	6,40	A+	4,10	317.461,-	360.960,-	-	52.810,-	731.231,-
	FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30	325.762,-	468.160,-	-	52.810,-	846.732,-
	FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	igen	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,20	363.619,-	558.720,-	-	52.810,-	975.149,-
Oldalfali	FTXM35N	RZAG35A	-	standard vezeték nélküli	nem	3,5	4,0	A++	7,70	A++	4,60	165.841,-	360.960,-	-	-	526.801,-
	FTXM50N	RZAG50A	-	standard vezeték nélküli	nem	5,0	6,0	A++	7,41	A++	4,60	239.171,-	468.160,-	-	-	707.331,-
	FTXM60N	RZAG60A	-	standard vezeték nélküli	nem	6,0	7,0	A++	6,90	A+	4,35	313.868,-	558.720,-	-	-	872.588,-

\* Beépített redundáns üzem és kiegészítő funkciók vezetékes távszabályzóval; \*\* Az EN14825 szerint; \*\*\* Az árak 2019. április 1-től visszavonásig érvényesek.

### DAIKIN HUNGARY KFT.

Fehérvári út 84/a, H-1117 Budapest, Hungary · Tel.: +36/1/464 4500 · Fax: +36/1/464 4501 · e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionáló (AC), folyadékűtő (LCP), légkezelő (AHU) és Fan coil egységek (FCU) rendszerek számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány hitelességét online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatósi célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH jelen kiadvány tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljesességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasít a kiadvány használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

Mini SkyAir Alpha-sorozat 2019/2019. augusztusi változat.  
A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk, és a modell változások jogát fenntartjuk.