

Sensira

FTXF-A / RXF-A/B



Magas hatékonyság és kényelem
a legújabb technológiáknak köszönhetően

- › Akár A++ szezonális energiahatékonyság hűtés üzemmódban.
- › Az opcionális wi-fi adapternek köszönhetően a berendezés bárholonnan, bármikor szabályozható okostelefon vagy tablet segítségével.
- › Csendes működés: akár 20 dB(A).
- › Az R-32 hűtőközeggel működő berendezés választása 68%-kal alacsonyabb környezeti terhelést eredményez, az R-410A hűtőközegeshez képest.
- › Alacsonyabb energiafogyasztás, ami nagyobb hatékonyságot jelent.

BLUEVOLUTION



Energiahatékonyság (akár)

A++

Frissítően innovatív



(opcionális)



Hatékonysági adatok			FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Hűtési teljesítmény	Névl.	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10	
Fűtési teljesítmény	Névl.	kW	2,50	3,00	3,80	6,00	6,40	8,20	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke				A++			A
		Névl. teljesítmény	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,15	6,22	6,21	6,21	6,15	5,15
Fűtés (átlagos klíma)	Fűtés	Éves energiafogyasztás	kWh	114	141	197	282	342	483
		Energiacímke				A+			A
		Névl. teljesítmény	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,10		4,06			
Éves energiafogyasztás	kWh	751	827	965	1584	1655	2278		

Beltéri egység			FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263		
Légszűrő	Típus			Kivehető / mosható					
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes műk./Alacs./Mag./Szuper mag.	dB(A)	21/25/39/-	21/26/40/-	23/27/43/-	32/35/40/44	33/37/43/46	34/37/42/46

Külső egység			RXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275			735x825x300		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dB(A)	46		48		51	52
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti	Min,--Max, °CDB	-10~46					
	Fűtés	Környezeti	Min,--Max, °CWB	-15~18					
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg/ TCO ₂ eq		R-32/675/-					
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max,	m	15			30		
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max,	m	12			20		
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)		A	-					



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2019. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a folyadékűtők (LCP), a légekészítő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtaggabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXF-A Termékajánló 2019-2020 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.